

FICHE TECHNIQUE

Fiche technique n°100 - version mars 2025

Assurez-vous qu'il s'agit de la dernière version avant application

Seeds
COULEURS D'HISTOIRE

PEINTURE À L'HUILE DE LIN



Peinture aux huiles naturelles et solvants biosourcés applicable en intérieur et en extérieur pour boiseries et métaux préparés.



Liant
Huile de lin



Séchage
48 heures



Usage
Intérieur/
extérieur



Finition
satinée

CONDITIONS TECHNIQUES

Brillant spéculaire :	80 +/-5% sous 60° d'angle
Liant :	Huiles de lin cuites polymérisées
Classification AFNOR : (NF T 36-005)	NF T 36.005 Famille I - Classe 2a
Classification C.O.V. : (directive 2004/42/CE)	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/d) : 130g/l (2010) Ce produit contient au maximum 15 g/l COV
Masse volumique à 20°C :	1,4 à 1,5 g/cm ³ +/- 0,05 suivant les teintes
Extrait sec en poids :	85 % +/- 2%
Extrait sec volumétrique :	78 % +/- 2%

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Excellent pouvoir couvrant
- Non filmogène
- Facile d'application
- Laisse respirer le support
- Bonne résistance aux intempéries



Rendement théorique : 10 à 12 m²/ Litre



Séchage (20° - 60% d'humidité).
Sec au toucher : 6 heures.
Délai de recouvrement : 48 heures



Conditionnements : Blanc et teintes (0.25,
1, 3,10 Litres, pot en métal)



Conservation : 24 mois en emballage
hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la
chaleur



Teinte : Teintes miscibles entre elles

APPLICATION / PRÉPARATION

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1), en respectant les règles de l'art.
(norme NF P 74-2011)

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8°C (intérieur)

Température du fond à peindre : compris entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), < 65% (intérieur)

Pour le bois, humidité relative < 12% (intérieur) et < 18% (extérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS ADMISSIBLES

SUPPORTS	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
Bois intérieurs et extérieurs	Elimination des parties non adhérentes, décapage recommandé. Ponçage, dépoussiérage	Peinture à l'huile de lin (1 couche diluée à 20% de 120 à 150 g/m ²)	Peinture à l'huile de lin (2 couches sans dilution de 120 à 150 g/m ²)
Métal	Elimination des parties non adhérentes, décapage éventuel. Ponçage, dépoussiérage	Primaire inhibiteur de rouille	



Matériel d'application:
A la brosse universelle



Nettoyage des outils:
Solvants

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de sécurité